Nová generace
rychloběžných spirálových vrat

Jako vynálezce technologie rychloběžných spirálových vrat vkládá EFAFLEX své dlouholeté zkušenosti do nové generace, která posouvá standardy efektivity a spolehlivosti. Tato řada je postavena na jednotné, symetrické konstrukci, která umožňuje volbu ze čtyř specifických typů vratových listů: izolační **EFA-SST® Therm**, robustní hliníkový **EFA-SST® Alux**, transparentní **EFA-STT® Clear** a dynamicky flexibilní **EFA-STR® Flex**. V kombinaci se třemi úrovněmi výbavy – **Premium, Eco a Basic** – tak nabízíme celkem 12 variant řešení navržených přesně pro vaše potřeby, od extrémní úspory energie až po nejvyšší odolnost proti větru.

Jádrem systému zůstává naše unikátní spirálová technika: vratový list se nenavíjí na hřídel, ale je veden v přesné vzdálenosti v kompaktní spirále. Díky tomuto principu jsou vrata mimořádně rychlá, tichá a pracují téměř bez opotřebení. Pro specifické provozy navíc nabízíme volitelné balíčky vybavení, které umožňují každé řešení individuálně nakonfigurovat.

EFA-SST® Therm

- **Maximální tepelná izolace** díky izolačním lamelám EFA-THERM®
- Rychlost otevírání až **2,3 m/s**
- Rychlost zavírání až 1,0 m/s
- Hodnota U až **1,4 W/m²K**
- Zatížení větrem do **třídy 4**
- Až **400 000 pracovních cyklů** ročně
- Standardní rozměry do Š = 5 000 mm, V = 5 100 mm

EFA-SST® Alux

- **Maximální odolnost** díky dvoustěnným hliníkovým lamelám
- Rychlost otevírání až **2,3 m/s**
- Rychlost zavírání až 1,0 m/s
- Zatížení větrem do **třídy 5**
- Až **400 000 pracovních cyklů** ročně
- Standardní rozměry do Š = 5 000 mm, V = 5 100 mm

EFA-STT® Clear

- **Maximální transparentnost** díky lamelám z čirého akrylátového skla
- Rychlost otevírání až **3,1 m/s**
- Rychlost zavírání až 1,0 m/s
- Zatížení větrem do **třídy 4**
- Až **400 000 pracovních cyklů** ročně
- Standardní rozměry do Š = 4 500 mm, V = 5 100 mm

EFA-STR® Flex

- **Maximální rychlost** díky kombinaci flexibilního závěsu a spirálové techniky
- Rychlost otevírání až **3,7 m/s**
- Rychlost zavírání až 1,0 m/s
- Zatížení větrem do **třídy 4**
- Až **400 000 pracovních cyklů** ročně
- Standardní rozměry do Š = 4 500 mm, V = 5 100 mm

EFAFLEX – CZ s.r.o.
Olší 55, 391 61 Opařany
+420 381 201 311 info.cz@efaflex.com

Servisní oddělení
+420 381 211 211
servis.cz@efaflex.com

www.efaflex.cz

EFAFLEX
nejrychlejší vrata světa